



TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>MELODY</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	<i>1.0 – 1.2 mm</i>
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<i><u>Bovine</u> (bovino)</i>
Origin (<i>Provenienza</i>)	<i>Italy</i>
Average Size (<i>Taglia</i>)	<i>50-55 Sq ft (Pq) Full hide</i>
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	<i>Chrome Tanning (Concia al Cromo)</i>
Finish Type (<i>Tipo Rifinizione</i>)	<i>Semi Aniline (Semi ananlina)</i>
Embossing (<i>Stampa</i>)	<i>No Emboss (senza stampa)</i>
Apparence (<i>Aspetto</i>)	<i>Conform to the Master</i>

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	<i>500 dry felt cycles (cicli a secco) ≥ 4 grey scale (scala dei grigi) 250 wet felt cycles (cicli ad umido) ≥ 3-4 grey scale (scala dei grigi)</i>
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	<i>Dry 50.000 cycles no cracks</i>
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	<i>≥ 20 N</i>
Colour Fastness to artificial light (UNI EN ISO 105 B02) <i>Solidità del colore alla luce artificiale</i>	<i>≥ 5 Blue scale</i>
Finish Adesion (EN ISO 11644) <i>Adesione alla rifinizione</i>	<i>≥ 2.0 N/cm</i>
Flammability	<i>Cigarette Test Certification California Technical Bulletin 117:2013</i>