



TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>PRINCE</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	1.3 – 1.5 mm
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<u>Bovine</u> (<i>bovino</i>)
Origin (<i>Provenienza</i>)	Italy
Average Size (<i>Taglia</i>)	22-25 Sq ft (<i>Pq</i>) Half hide
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	Mineral (<i>Minerale</i>)
Finish Type (<i>Tipo Rifinizione</i>)	Semi Aniline (<i>Semi ananlina</i>)
Embossing (<i>Stampa</i>)	No Emboss (<i>senza stampa</i>)
Apparence (<i>Aspetto</i>)	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	100 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) \geq 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 20 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) \geq 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza alla trazione</i>	Dry 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) <i>Resistenza allo strappo</i>	\geq 20 N
Measurement of Distension of grain by the Ball Burst Test (UNI 11308) <i>Misura della distensione e della resistenzadel fiore allo scoppio</i>	\geq 7 mm
Finish Adesion (EN ISO 11644) <i>Adesione alla rifinizione</i>	\geq 2.0 N/cm
Flammability	<i>Cigarette Test Certification California Technical Bulletin 117:2013</i>